

脱水車概要

複数の排水処理場にて、汚泥の脱水処理を行います。
脱水車1台で各処理場を巡回処理することにより、設備投資
(イニシャルコスト)の大幅な削減が可能となります。

- 脱水機+ポンプ+薬液装置+操作盤をユニット化
- 付帯設備は不要、各処理場にて配管・電源の接続のみ。



- 機器はコンテナに格納し、トラックに積載
- 雨天でも脱水処理が可能



仕様一覧

型式	処理能力 (kg-DS/h) 汚泥濃度 (TS)		総電力量 (kW)	ユニット寸法 (mm)			空重量 (kg)
	1.0%以下	1.5%以上		L	W	H	
MNKS-301	~30	~60	5.16	6,000	2,500	2,500	3,600
MNKS-303	~90	~180	8.48	6,000	2,500	2,500	5,500
MNKS-353	~120	~240	12.97	10,000	2,400	2,700	8,000
MNKS-354	~160	~320	15.87	10,000	2,400	2,700	8,700

※ユニット内には脱水機・薬液設備・各種ポンプ・ベルトコンベアー・機内配管、配線を含んでおります。車両は含まれておりません。

※電気仕様は200~480Vまで対応しております。

※電気容量は脱水機・薬液装置・薬液ポンプ・汚泥移送ポンプ・ベルトコンベアーを含みます。

※予告なく仕様変更することがあります。